



ELEGANZA декоративная акриловая штукатурка

ПОЗВОЛЯЕТ СОЗДАВАТЬ ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ
С МУАРОВЫМ ЭФФЕКТОМ ШЕЛКА

Для внутренних работ

СВОЙСТВА

- Выпускается в базах: серебро, золото, бронза
- С отличной адгезией к обрабатываемой поверхности
- Обладает повышенной износостойкостью
- Не растрескивается, не отслаивается, быстро высыхает
- Имеет отличную паропроницаемость
- Экологичная, не содержит растворитель, негорючая, нетоксичная
- Колеруется

* Производительность замерялась на гладких поверхностях (гипсокартоне)
** При температуре окружающей среды +20 °C и относительной влажности воздуха 60 %
*** Также по другим популярным колеровочным системам

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет в зависимости от базы	белый с серебряным, золотым или бронзовым отблеском
Расход в 2 слоя*	0,3-0,5 кг/м ²
Плотность	1,3±0,1 г/см ³
Время полного высыхания**	не более 24 ч
Компьютерная колеровка	по системе «Декоратор»***
Температура нанесения	+5...+25 °C
ФАСОВКА	3 кг, 10 кг

НАЗНАЧЕНИЕ

Готовая к применению декоративная акриловая штукатурка STILIO Eleganza предназначена для декоративной финишной отделки хорошо подготовленных поверхностей внутри помещений в соответствии с их техническими и эксплуатационными характеристиками. Позволяет создавать декоративное покрытие с муаром, подобным мягким переливам шелка с серебряным, золотым или бронзовым отблеском, в зависимости от выбранной базы. Отлично наносится на все виды минеральных поверхностей, а также гипсокартон.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность должна быть хорошо подготовленной, чистой, прочной, сухой. Отслаивающиеся старые покрытия, загрязнения и разделительные вещества (мел, известь, песок и т.д.) удалить. Обработать поверхность грунтом STILIO AcriPrimer. Заделать швы, трещины, неровности шпатлевкой «Декоратор» ДК40 и зашкурить. Произвести финишное выравнивание поверхности с помощью финишной шпатлевки «Декоратор» ДК42, добиться идеально ровной поверхности, зашкуривая неровности и постоянно контролируя выравнивание правилом. Обработать поверхность грунтом STILIO AcriPrimer (в зависимости от состояния обрабатываемой поверхности предварительно развести его водой в пропорции от 1:3 до 1:5). Перед применением штукатурки необходимо нанести пигментированный грунт STILIO Fondo. Нанесение можно начинать после полного высыхания грунта.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Перемешайте содержимое ведра без добавления воды. При необходимости добавьте небольшое количество воды и перемешайте штукатурку. Воду добавляйте небольшими порциями, чтобы избежать излишнего разжижения. После каждого разбавления пробуйте наносить штукатурку. Нанести штукатурку на поверхность кистью или кельмой из пластика или из нержавеющей стали, равномерно распределяя материал по поверхности. После высыхания первого слоя нанести кельмой из пластика или из нержавеющей стали еще один слой штукатурки хаотичными или круговыми движениями в противоположных направлениях, создавая многотональную переливчатость поверхности.

Не смешивать с растворителями или другими лакокрасочными материалами. Необходима вентиляция внутри помещения для удаления избыточной влаги. В прохладное время года и при повышенной влажности воздуха нужно рассчитывать на увеличение времени сушки. Дальнейшая обработка возможна через 24 часа (+20 °C/60 % относительной влажности воздуха). Расход зависит от состояния основания и стили работы мастера. При необходимости данные определяются непосредственно на объекте.

