LUCCICANTE
декоративная акриловая штукатурка

ПОЗВОЛЯЕТ СОЗДАВАТЬ ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ
С УНИКАЛЬНЫМ ЭФФЕКТОМ ЗАМШИ ИЛИ ТКАНИ

Для внутренних работ

СВОЙСТВА
- С отличной адгезией к обрабатываемой поверхности
- Обладает повышенной износостойкостью
- Не растрескивается, не отслаивается, быстро высыхает
- Имеет отличную паропроницаемость
- Экологичная, не содержит растворитель, негорючая, нетоксичная
- Колеруется

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Цвет	белый
Расход в 2 слоя*	0,3-0,5 кг/м^2
Плотность	1,0±0,1 г/см^3
Компьютерная колеровка	по системе «Декоратор»
Время полного высыхания **	не более 24 ч
Температура нанесения	+5...+25 ^{0}C
ФАСОВКА	2,5 кг, 10 кг

* Производительность замерялась на гладких поверхностях (гипсокартоне)
** При температуре окружающей среды +20 ^{0}C и относительной влажности воздуха 60 %
*** Также по другим популярным колеровочным системам

НАЗНАЧЕНИЕ
Готовая к применению декоративная акриловая штукатурка STILIO Luccicante предназначена для декоративной финишной отделки хорошо подготовленных поверхностей внутри помещений в соответствии с их техническими и эксплуатационными характеристиками. Позволяет создавать декоративное покрытие с эффектом замши или ткани, после высыхания имеет переливающуюся, шероховатую структуру. Отлично наносится на все виды минеральных поверхностей, а также гипсокартон.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
Поверхность должна быть хорошо подготовленной, чистой, прочной, сухой. Отслаивающиеся старые покрытия, загрязнения и разделительные вещества (мел, известь, песок и т.д.) удалить. Обработать поверхность грунтом STILIO AcriPrimer. Заделать швы, трещины, неровности шпатлевкой «Декоратор» ДК40 и зашкурить. Произвести финишное выравнивание поверхности с помощью финишной шпатлевки «Декоратор» ДК42, добиться идеально ровной поверхности, зашкуривая неровности и постоянно контролируя выравнивание правилом. Обработать поверхность грунтом STILIO AcriPrimer (в зависимости от состояния обрабатываемой поверхности предварительно развести его водой в пропорции от 1:3 до 1:5). Перед применением штукатурки необходимо нанести пигментированный грунт STILIO Fondo. Нанесение можно начинать после полного высыхания грунта.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Перемешайте содержимое ведра без добавления воды. При необходимости добавьте небольшое количество воды и перемешайте штукатурку. Воду добавляйте небольшими порциями, чтобы избежать излишнего разжижения. После каждого разбавления пробуйте наносить штукатурку. Нанести штукатурку на поверхность кельмой из пластика или из нержавеющей стали, равномерно распределяя материал по поверхности. После высыхания первого слоя нанести кельмой из пластика или из нержавеющей стали еще один слой штукатурки, хаотичными движениями в противоположных направлениях, создавая желаемый рисунок.
Не смешивать с растворителями или другими лакокрасочными материалами. Необходима вентиляция внутри помещения для удаления избыточной влаги. В прохладное время года и при повышенной влажности воздуха нужно рассчитывать на увеличение времени сушки. Дальнейшая обработка возможна через 24 часа (+20 ^{0}C/60 % относительной влажности воздуха). Расход зависит от состояния основания и стиля работы мастера. При необходимости данные определяются непосредственно на объекте.