



LUSO декоративная акриловая штукатурка

ПОЗВОЛЯЕТ СОЗДАВАТЬ ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ
С ЭФФЕКТОМ ШЛИФОВАННОГО МРАМОРА

Для внутренних работ

СВОЙСТВА

- С отличной адгезией к обрабатываемой поверхности
- Обладает повышенной износостойкостью
- Не растрескивается, не отслаивается, быстро высыхает
- Имеет отличную паропроницаемость
- Экологичная, не содержит растворитель, негорючая, нетоксичная
- Колеруется

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	белый
Расход в 2 слоя*	0,3-0,5 кг/м ²
Плотность	1,5±0,1 г/см ³
Компьютерная колеровка	по системе «Декоратор»
Время полного высыхания**	не более 24 ч
Температура нанесения	+5...+25 °С
ФАСОВКА	3 кг, 10 кг

* Производительность замерялась на гладких поверхностях (гипсокартоне)

** При температуре окружающей среды +20 °С и относительной влажности воздуха 60 %

*** Также по другим популярным колеровочным системам

НАЗНАЧЕНИЕ

Готовая к применению декоративная акриловая штукатурка STILIO Lusso предназначена для декоративной финишной отделки хорошо подготовленных поверхностей внутри помещений в соответствии с их техническими и эксплуатационными характеристиками. Позволяет создавать декоративное покрытие с рисунком, имитирующим мрамор. Отлично наносится на все виды минеральных поверхностей, а также гипсокартон.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность должна быть хорошо подготовленной, чистой, прочной, сухой. Отслаивающиеся старые покрытия, загрязнения и разделимые вещества (мел, известь, песок и т.д.) удалить. Обработать поверхность грунтом STILIO AcriPrimer. Заделать швы, трещины, неровности шпатлевкой «Декоратор» ДК40 и зашкурить. Произвести финишное выравнивание поверхности с помощью финишной шпатлевки «Декоратор» ДК42, добиться идеально ровной поверхности, зашкуривая неровности и постоянно контролируя выравнивание правилом. Обработать поверхность грунтом STILIO AcriPrimer (в зависимости от состояния обрабатываемой поверхности предварительно развести его водой в пропорции от 1:3 до 1:5). Перед применением штукатурки необходимо нанести пигментированный грунт STILIO Fondo. Нанесение можно начинать после полного высыхания грунта.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Перемешайте содержимое ведра без добавления воды. При необходимости добавьте небольшое количество воды и перемешайте штукатурку. Воду добавляйте небольшими порциями, чтобы избежать излишнего разжижения. После каждого разбавления пробуйте наносить штукатурку. С помощью кельмы или нержавеющей шпателя нанести однородный слой. После высыхания первого слоя хаотичными движениями неоднородно нанести финишный слой штукатурки, создавая рисунок. Для наилучшего эффекта необходимо нанести минимум три слоя штукатурки, чем больше слоев, тем больше глубина рисунка. После полного высыхания штукатурки отполируйте поверхность, используя кельму или гибкий шпатель, до получения чистой, ровной и гладкой поверхности. После полировки штукатурки с помощью губки нанесите защитный слой декоративного воска STILIO Cera Wax, для получения равномерного покрытия. После полного высыхания воска отполируйте поверхность, используя кельму или гибкий шпатель, до получения чистой, ровной и гладкой поверхности.

Не смешивать с растворителями или другими лакокрасочными материалами. Необходима вентиляция внутри помещения для удаления избыточной влаги. В прохладное время года и при повышенной влажности воздуха нужно рассчитывать на увеличение времени сушки. Дальнейшая обработка возможна через 24 часа (+20 °С/60 % относительной влажности воздуха). Расход зависит от состояния основания, количества слоев и стиля работы мастера. При необходимости данные определяются непосредственно на объекте.

