RIGOROSO
декоративная акриловая штукатурка

ПОЗВОЛЯЕТ СОЗДАВАТЬ ЭФФЕКТ ВЕЛЮРА
С МЕРЦАНИЕМ ПРИ ПОПАДАНИИ ЛУЧЕЙ СВЕТА

Для внутренних работ

СВОЙСТВА
- Выпускается в базах: серебро, золото, бронза
- С отличной адгезией к обрабатываемой поверхности
- Обладает повышенной износостойкостью
- Не растрескивается, не отслаивается, быстро высыхает
- Имеет отличную паропроницаемость
- Экологичная, не содержит растворитель, негорючая, нетоксичная
- Колеруется

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Цвет в зависимости от базы	белый с серебряным, золотым или бронзовым мерцанием
Расход в 2 слоя*	0,3-0,5 кг/м^2
Плотность	1,3±0,1 г/см^3
Время полного высыхания **	не более 24 ч
Компьютерная колеровка	по системе «Декоратор»***
Температура нанесения	+5...+25 ^{0}C
ФАСОВКА	3 кг, 10 кг

* Производительность замерялась на гладких поверхностях (гипсокартоне)
** При температуре окружающей среды +20 ^{0}C и относительной влажности воздуха 60 %
*** Также по другим популярным колеровочным системам

НАЗНАЧЕНИЕ
Готовая к применению акриловая декоративная штукатурка STILIO Rigoroso предназначена для декоративной финишной отделки хорошо подготовленных поверхностей внутри помещений в соответствии с их техническими и эксплуатационными характеристиками. Позволяет создавать декоративное покрытие с рисунком, подобным переливчатому бархатному или велюровому покрытию в зависимости от выбранной базы с серебряным, золотым или бронзовым мерцанием при попадании лучей света. Отлично наносится на все виды минеральных поверхностей, а также гипсокартон.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
Поверхность должна быть хорошо подготовленной, чистой, прочной, сухой. Отслаивающиеся старые покрытия, загрязнения и разделительные вещества (мел, известь, песок и т.д.) удалить. Обработать поверхность грунтом STILIO AcriPrimer. Заделать швы, трещины, неровности шпатлевкой «Декоратор» ДК40 и зашкурить. Произвести финишное выравнивание поверхности с помощью финишной шпатлевки «Декоратор» ДК42, добиться идеально ровной поверхности, зашкуривая неровности и постоянно контролируя выравнивание правилом. Обработать поверхность грунтом STILIO AcriPrimer (в зависимости от состояния обрабатываемой поверхности предварительно развести его водой в пропорции от 1:3 до 1:5). Перед применением штукатурки необходимо нанести пигментированный грунт STILIO Fondo. Нанесение можно начинать после полного высыхания грунта.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Перемешайте содержимое ведра без добавления воды. При необходимости добавьте небольшое количество воды и перемешайте штукатурку. Воду добавляйте небольшими порциями, чтобы избежать излишнего разжижения. После каждого разбавления пробуйте наносить штукатурку. Нанести штукатурку на поверхность кистью или кельмой из пластика или из нержавеющей стали, равномерно распределяя материал по поверхности. После высыхания первого слоя нанести кельмой из пластика или из нержавеющей стали еще один слой штукатурки круговыми или хаотичными движениями в противоположных направлениях, создавая многотональную переливчатость поверхности, имитирующей велюр с серебряным, золотым или бронзовым мерцанием.
Не смешивать с растворителями или другими лакокрасочными материалами. Необходима вентиляция внутри помещения для удаления избыточной влаги. В прохладное время года и при повышенной влажности воздуха нужно рассчитывать на увеличение времени сушки. Дальнейшая обработка возможна через 24 часа (+20 ^{0}C/60 % относительной влажности воздуха). Расход зависит от состояния основания и стиля работы мастера. При необходимости данные определяются непосредственно на объекте.